VIVAX METROTECH

El receptor vLocML2+

El receptor vLocML2+ incorpora modos pasivos de Potencia y Radio, un conjunto de frecuencias activas desde los 50Hz hasta 200kHz, modo de sonda, modo SD (Dirección de señal) y modo para balizas marcadoras. El vLocML2+ tiene memoria interna para el almacenamiento de hasta 1000 mediciones.

El vLocML2+ puede ser usado en 3 configuraciones para una función particular. El modo L²nea/Baliza para todas las funciones generales de localizaci· n de tuber²as, cables y sondas y medici· n de profundidad a las balizas enterradas. El modo dedicado para localización de líneas sólo activado para tuberías, cables y sondas y el modo dedicado para balizas marcadoras exclusivamente.

El puerto de accesorios del receptor vLocML2+ mejora la experiencia de localización con accesorios como el arco "A-frame" para localización de fallos en cables enterrados. La antena estetoscópica permite identificar positivamente un cable de entre varios.

- Gran pantalla en color
- Medición automática de profundidad
- Baterías recargables o alcalinas
- Flechas de localización Izquierda/Derecha
- Bluetooth y GPS opcionales
- Brújula digital para indicación de dirección



Modo de localización



Balizas marcadoras



Modo combinado

Especificaciones:

Interfaz usuario	Altavoz y pantalla color dot matrix LCD
Peso	2.1kg
Dimensiones	262mm x 122mm x 639mm
Frequencias	Frecuencias activas: 16Hz a 200kHz, modos radio, potencia y balizas EMS
Mediciones	Profundidad balizas, cables y sondas, corriente, nivel de señal, dirección (brújula)
Alcance	Dependiendo del nivel de señal pero tipicamente más de 7m
Precisión	+/- 5%
Alimentación	6 pilas alcalinas AA o baterías recargables Li-ion
Accessorios	A-Frame para localización de fallos en cables, antena estetoscópica
Medioambiente	Protección IP54

Transmisores compatibles:

Modelo/Potencia	Peso	Protección	Frecuencias	Max Salida Corriente	Alimentación
Loc-1Tx - 1 Watt	3.7lbs (1.65kg)	IP54	512Hz a 83kHz	150mA	4 x alcalinas "D" cells
Loc-5STx - 5 Watt	4.6lbs (2.09kg)	IP54	512Hz a 83kHz, Fallos y Dirección de Corriente (SD)	300mA	8 x alcalinas "D" cells, opcional Li-ion recargables
Loc-10Tx - 10 Watt	11lbs (5kg)	IP54	98Hz a 200kHz, Fallos, Dirección Corriente (SD) y SIS (Selección Señal)	1A	12 x alcalinas "D" cells Opcional Ni-MH recargables, opcional 12-16V externo DC para vehículo.

Su distribuidor oficial Vivax-Metrotech:

RadioPoint Systems
CALLE LUIS I, 72, 2º
28031, MADRID
TF:916 636 375
info@radiopoint.es

Las especificaciones de los productos y accesorios pueden cambiar sin previo aviso.